



# VALVULERÍA

## CABEZAL UNIVERSAL UNICAP



Los cabezales Universales Unicap están diseñados y garantizados para el uso en instalaciones de agua fría y agua caliente, para la reparación o renovación de grifería, sin la necesidad del cambio total del grifo.

Accionamiento manual, cierre de multivuelta. Accionamientos con acabado cromado pulido.

Sistema de estanqueidad mediante junta tórica.

### Características:

- Portasoleta ascendente no giratoria.
- Facilidad de recambio.
- Amplia cobertura en diámetro, profundidad y altura.

DATOS TÉCNICOS	
Máxima presión	25 bar
Máxima temperatura	90 °C
Rango	-10 °C a 90 °C

MATERIAL	
Cuerpo	Latón (UNE-EN 12.164 -12.165)
Alargadera	Latón (UNE-EN 12.164 -12.165)
Eje	Latón (UNE-EN 12.164 -12.165)
Soleta	NBR
Portasoleta	Latón (UNE-EN 12.164 -12.165)
Junta tórica	NBR
Mando	Zamak Cromado
Florón	AISI 304



# VALVULERÍA

## CABEZAL UNIVERSAL UNICAP

### CABEZAL TRIANGULAR

L=32mm		L=40mm	
Visto		Empotrar	
Ø	Código	Ø	Código
M16x150	<b>70001</b>	-	-
M17x150	<b>70002</b>	M17x150	<b>70022</b>
M18x150	<b>70003</b>	M18x150	<b>70023</b>
M19x150	<b>70004</b>	M19x150	<b>70024</b>
M20x150	<b>70005</b>	M20x150	<b>70025</b>
M21x150	<b>70006</b>	M21x150	<b>70026</b>
M22x150	<b>70007</b>	M22x150	<b>70027</b>
3/8"	<b>70009</b>	3/8"	<b>70029</b>
1/2"	<b>70010</b>	1/2"	<b>70030</b>
		3/4"	<b>70034</b>

### CABEZAL OVAL

L=32mm		L=40mm	
Visto		Empotrar	
Ø	Código	Ø	Código
M18x150	<b>70703</b>	M18x150	<b>70723</b>
M19x150	<b>70704</b>	M19x150	<b>70724</b>
M20x150	<b>70705</b>	M20x150	<b>70725</b>
3/8"	<b>70709</b>	3/8"	<b>70729</b>
1/2"	<b>70710</b>	1/2"	<b>70730</b>
		3/4"	<b>70734</b>

### CABEZAL TRIANGULAR 2000

L=32mm		L=40mm	
Visto		Empotrar	
Ø	Código	Ø	Código
M18x150	<b>70203</b>	M19x150	<b>70224</b>
M19x150	<b>70204</b>	1/2"	<b>70230</b>
3/8"	<b>70209</b>		
1/2"	<b>70210</b>		