

Referencia artículo

5842-F

Paleta madrileña con mango madera de haya PEFC 165 mm / 5842F



Marca

Bellota

Código EAN

8414299132007

Uso

Para trabajos de albañilería y
alicatado.

Ventajas

Prepara la masa de cemento, extiendela e incluso rompe un ladrillo con la máxima seguridad de que la paleta no se te romperá nunca.

Para toda la vida. Forjada en una sola pieza, está fabricada en acero especial Bellota. Tratada térmicamente.

No baila. Perfecta fijación entre la espiga y el mango de madera de haya de tacto suave y con certificación PEFC.

Descripción

Paleta madrileña profesional de acero, forjada en una sola pieza, máxima duración y garantía total contra roturas (irrompible).

Tratamiento térmico diferenciado en hoja y espiga, no se rompe, no se deforma y no se desgasta. Perfecta fijación mango-espiga.

Mango de madera de haya certificado PEFC de tacto agradable con virola de acero inoxidable. Para trabajos de albañilería.

Atributos y características

Atributos

Tamaño de la hoja largo x
ancho (en mm): 165x92

Características

Uso: Para trabajos de albañilería y alicatado.

Material del mango: Madera de haya

Longitud de la hoja (en mm): 16.5

Anchura de la hoja (en mm): 92

Hoja cónica
Forma: Punta redonda
Forjada en una sola pieza
Resistencia unión hoja-mango: 600 Kg

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
100	91	280	0.21
Peso bruto (en Kg)			
0.21			

Acabados

Material	Color	Acabado
Acero, Madera de haya	Metálico,Madera, Metálico,Madera	Hoja barnizada, Mango barnizado

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera	Certificacion
82055910	PALETAS,LLANAS,ALCOTAN AS,CORT.	PEFC

Enlaces PDF

Folleto

- Paletas_ES.pdf

Repuestos y accesorios

Repuestos



M 5842-D

Mango de madera de haya con
certificado PEFC para Paletín / M
5842-D