



VF112PE

### Caja empotrable golf serie VF, 1 fila, 12M,puerta opaca blanca, regleta y chasis

Caja empotrable golf serie VF, 1 fila, 12M,puerta opaca blanca, regleta. Base y tapa en material aislante autoextinguible. Puerta opaca en poliestireno, fijable a derecha o izquierda de la tapa. Apertura 180°. Entradas canal y tubo. Suministradas con regletas de conexión obturadores, puerta protegida con film plástico, sujetacables. Grado de protección, según IEC60529: IP30 sin puerta, IP40 con puerta. IK07. Aislamiento clase II. Color blanco RAL 9010. Para aparamenta hasta 63A. Tensión aislamiento: 400 V~. Tapa fijada con tornillos 90°. Prueba de hilo incandescente 650°C según UNE 60692-2-1. Conforme a la norma UNE EN 61439-3 y con Certificado de AENOR. Toda la serie es conforme a las directivas RoHS y WEEE.

### Características técnicas

#### Arquitectura

|         |           |
|---------|-----------|
| Montaje | Empotrado |
|---------|-----------|

#### Funciones

|                     |    |
|---------------------|----|
| With a pipe-in lead | Sí |
|---------------------|----|

#### Configuración

|                   |    |
|-------------------|----|
| Número de módulos | 12 |
|-------------------|----|

#### Principales características eléctricas

|                 |      |
|-----------------|------|
| Tensión nominal | 400V |
|-----------------|------|

#### Corriente eléctrica

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Corriente asignada nominal | 63 A |
|----------------------------|------|

#### Dimensiones

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Profundidad de montaje             | 72 mm   |
| Profundidad cavidad mural          | 72 mm   |
| Profundidad del producto instalado | 97,5 mm |
| Profundidad interna                | 97,5 mm |
| Altura del producto instalado      | 293 mm  |
| Altura de montaje                  | 257 mm  |
| Anchura del producto instalado     | 352 mm  |
| Ancho de las unidades de división  | 12      |
| Built-in height                    | 257 mm  |
| Built-in width                     | 318 mm  |

#### Puerta, tapa

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Tipo de cerradura de la puerta     | Manecilla                                |
| Índice de protección con puerta IP | 40                                       |
| Bloqueable por candado             | catalog.pageproduct.attribute_boolean.no |
| Número de cerraduras de la puerta  | 0  |
| Transparent cover or door          | catalog.pageproduct.attribute_boolean.no |

#### Materiales, acabados, colores

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Color                                | blanco                 |
| Color RAL                            | RAL 9010 - Blanco puro |
| Material                             | Material plástico      |
| Tipo de tratamiento de la superficie | No tratado             |

Sujeto a modificaciones técnicas

---

**Instalación, montaje**

---

Adaptado a uso interno

catalog.pageproduct.attribute\_boolean.no

---

**Equipo**

---

Número de filas de la caja 1

---

Número de tramos a lo ancho 1

---

Número de llaves 1

---

Número de perfiles DIN 1

---

Accesoriable Sí

---

Number of openings for flange plates 0

---

Extension possible Sí

---

Earthing terminal block Sí

---

Neutral terminal block catalog.pageproduct.attribute\_boolean.no

---

Signal passing door Sí

---

**Normas**

---

Prueba del hilo incandescente 650 °C

---

Directiva europea WEEE no afectado

---

**Seguridad**

---

Índice de protección contra choques  
mecánicos, IK IK07

---

Índice de protección IP IP40

---

Clase de protección Clase II

---

Sin halógenos Sí

---

**Condiciones de uso**

---

Temperatura de funcionamiento -25...40 °C

---