



VF118PES

### Caja empotrable golf serie VF, 1 fila, 18M, puerta blanca, regleta QC y chasis

Caja empotrable golf serie VF, 1 fila, 18M, puerta blanca, regleta QC y chasis Base y tapa en material aislante autoextinguible. Puerta opaca en poliestireno o transparentes en policarbonato, fijable a derecha o izquierda de la tapa. Apertura 180°. Entradas canal y tubo. Suministradas con regletas de conexión rápida Quick Connect (versiones de ancho 18), chasis modular, obturadores, puerta protegida con film plástico, sujetacables y banda de marcaje (adhesiva protegida en versiones PES y TES). Chasis modular con compensación en profundidad y en horizontal hasta  $\pm 2^\circ$  para salvar los defectos del nivelado (versiones PE, TE, PES, TES). Grado de protección, según IEC60529: IP30 sin puerta, IP40 con puerta. IK07. Aislamiento clase II. Color blanco RAL 9010. Para aparamenta hasta 63A. Tensión aislamiento: 400 V~. Tapa fijada con tornillos 90°. Prueba de hilo incandescente 650°C según UNE 60692-2-1. Conforme a la norma UNE EN 61439-3 y con Certificado de AENOR. Toda la serie es conforme a las directivas RoHS y WEEE.

### Características técnicas

#### Arquitectura

Montaje	Empotrado
---------	-----------

#### Funciones

With a pipe-in lead	Sí
---------------------	----

#### Configuración

Número de módulos	18
-------------------	----

#### Principales características eléctricas

Tensión nominal	400V
-----------------	------

#### Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	63 A
----------------------------	------

#### Dimensiones

Profundidad de montaje	72 mm
------------------------	-------

Profundidad cavidad mural	72 mm
---------------------------	-------

Profundidad del producto instalado	97,5 mm
------------------------------------	---------

Profundidad interna	97,5 mm
---------------------	---------

Altura del producto instalado	293 mm
-------------------------------	--------

Altura de montaje	257 mm
-------------------	--------

Anchura del producto instalado	460 mm
--------------------------------	--------

Ancho de las unidades de división	18
-----------------------------------	----

Built-in height	257 mm
-----------------	--------

Built-in width	426 mm
----------------	--------

#### Puerta, tapa

Tipo de cerradura de la puerta	Manecilla
--------------------------------	-----------

Índice de protección con puerta IP	40
------------------------------------	----

Bloqueable por candado	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
------------------------	------------------------------------------

Número de cerraduras de la puerta	0
-----------------------------------	---

Transparent cover or door	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
---------------------------	------------------------------------------

#### Materiales, acabados, colores

Color	blanco
-------	--------

Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
-----------	------------------------

Material	Material plástico
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado
<b>Instalación, montaje</b>	
Adaptado a uso interno	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
<b>Equipo</b>	
Número de filas de la caja	1
Número de tramos a lo ancho	1
Número de llaves	1
Número de perfiles DIN	1
Accesoriable	Sí
Number of openings for flange plates	0
Extension possible	Sí
Earthing terminal block	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Neutral terminal block	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Signal passing door	Sí
<b>Normas</b>	
Prueba del hilo incandescente	650 °C
Directiva europea WEEE	no afectado
<b>Seguridad</b>	
Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP40
Clase de protección	Clase II
Sin halógenos	Sí
<b>Condiciones de uso</b>	
Temperatura de funcionamiento	-25...40 °C