



VF312PE

Caja empotrable golf serie VF, 3 filas, 36M, puerta op. blanca, regleta y chasis

Caja empotrable golf serie VF, 3 filas, 36M, puerta opaca blanca, regleta y chasis Base y tapa en material aislante autoextinguible. puerta opaca en poliestireno, fijable a derecha o izquierda de la tapa. Apertura 180°. Entradas canal y tubo. Suministradas con regletas de conexión y chasis modular, obturadores, puerta protegida con film plástico, sujetacables y banda de marcaje (adhesiva protegida en versiones PES y TES). Chasis modular con compensación en profundidad y en horizontal hasta $\pm 2^\circ$ para salvar los defectos del nivelado (versiones PE, TE, PES, TES). Grado de protección, según IEC60529: IP30 sin puerta, IP40 con puerta. IK07. Aislamiento clase II. Color blanco RAL 9010. Para apartamento hasta 63A. Tensión aislamiento: 400 V~. Tapa fijada con tornillos 90°. Prueba de hilo incandescente 650°C según UNE 60692-2-1. Conforme a la norma UNE EN 61439-3 y con Certificado de AENOR. Toda la serie es conforme a las directivas RoHS y WEEE.

Características técnicas

Arquitectura

Montaje	Empotrado
---------	-----------

Funciones

With a pipe-in lead	Sí
---------------------	----

Configuración

Número de módulos	36
-------------------	----

Principales características eléctricas

Tensión nominal	400V
-----------------	------

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	63 A
----------------------------	------

Dimensiones

Profundidad de montaje	72 mm
------------------------	-------

Profundidad cavidad mural	72 mm
---------------------------	-------

Profundidad del producto instalado	97,5 mm
------------------------------------	---------

Profundidad interna	97,5 mm
---------------------	---------

Altura del producto instalado	543 mm
-------------------------------	--------

Altura de montaje	507 mm
-------------------	--------

Anchura del producto instalado	352 mm
--------------------------------	--------

Ancho de las unidades de división	12
-----------------------------------	----

Built-in height	507 mm
-----------------	--------

Built-in width	318 mm
----------------	--------

Puerta, tapa

Tipo de cerradura de la puerta	Manecilla
--------------------------------	-----------

Índice de protección con puerta IP	40
------------------------------------	----

Bloqueable por candado	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
------------------------	--

Número de cerraduras de la puerta	0
-----------------------------------	---

Transparent cover or door	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
---------------------------	--

Materiales, acabados, colores

Color	blanco
-------	--------

Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
-----------	------------------------

Material	Material plástico
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado
Instalación, montaje	
Adaptado a uso interno	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Equipo	
Número de filas de la caja	3
Número de tramos a lo ancho	1
Número de llaves	1
Número de perfiles DIN	3
Accesoriable	Sí
Number of openings for flange plates	0
Extension possible	Sí
Earthing terminal block	Sí
Neutral terminal block	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Signal passing door	Sí
Normas	
Prueba del hilo incandescente	650 °C
Directiva europea WEEE	no afectado
Seguridad	
Índice de protección contra choques mecánicos, IK	IK07
Índice de protección IP	IP40
Clase de protección	Clase II
Sin halógenos	Sí
Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	-25...40 °C