



VS104PE

**Caja de superficie golf serie VS, 1 fila, 4M, con puerta opaca blanca y regleta**

Caja de superficie golf serie VS, 1 fila, 4M, puerta opaca blanca, regleta, Base y tapa en material aislante autoextinguible. Puerta transparente en policarbonato, fijable a derecha o izquierda de la tapa. Apertura 180°. Entradas canal y tubo. Suministradas con regletas de conexión rápida quick connect. Obturadores, puerta protegida y banda de marcaje (protegida en versiones PES y TES). Grado de protección, según IEC60529: IP30 sin puerta, IP40 con puerta. IK07. Aislamiento clase II. Color blanco RAL 9010. Para aparamenta hasta 63A. Tensión aislamiento: 400 V~. Tapa fijada con tornillos 90°. Prueba de hilo incandescente 650°C según UNE 60692-2-1. Conforme a la norma UNE EN 61439-3 y con Certificado de AENOR. Toda la serie es conforme a la directiva RoHS.

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Montaje	En superficie
---------	---------------

**Funciones**

With a pipe-in lead	Sí
---------------------	----

**Configuración**

Número de módulos	4
-------------------	---

**Principales características eléctricas**

Tensión nominal	400V
-----------------	------

**Corriente eléctrica**

Corriente asignada nominal	63 A
----------------------------	------

**Dimensiones**

Profundidad del producto instalado	99 mm
------------------------------------	-------

Profundidad interna	99 mm
---------------------	-------

Altura del producto instalado	184 mm
-------------------------------	--------

Anchura del producto instalado	138 mm
--------------------------------	--------

Ancho de las unidades de división	4
-----------------------------------	---

**Puerta, tapa**

Tipo de cerradura de la puerta	Manecilla
--------------------------------	-----------

Índice de protección con puerta IP	40
------------------------------------	----

Bloqueable por candado	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
------------------------	--

Número de cerraduras de la puerta	0
-----------------------------------	---

Transparent cover or door	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
---------------------------	--

**Materiales, acabados, colores**

Color	blanco
-------	--------

Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
-----------	------------------------

Material	Material plástico
----------	-------------------

Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado
--------------------------------------	------------

**Instalación, montaje**

Adaptado a uso interno	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
------------------------	--

**Equipo**

Número de filas de la caja	1
----------------------------	---

Número de tramos a lo ancho	1
-----------------------------	---

Número de llaves	1
Número de perfiles DIN	1
Accesoriable	Sí
Number of openings for flange plates	0
Extension possible	Sí
Earthing terminal block	Sí
Neutral terminal block	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Signal passing door	Sí
<b>Normas</b>	
Prueba del hilo incandescente	650 °C
Directiva europea WEEE	no afectado
<b>Seguridad</b>	
Índice de protección contra choques mecánicos, IK	IK07
Clase de protección	Clase II
Sin halógenos	Sí
<b>Condiciones de uso</b>	
Temperatura de funcionamiento	-25...40 °C