



VS218PES

Caja de superficie golf serie VS, 2 filas, 36M, puerta blanca, regleta QC, chasis

Caja de superficie golf serie VS, 2 filas, 36M, puerta blanca, regleta QC. Base y tapa en material aislante autoextinguible. Puerta opaca en poliestireno, fijable a derecha o izquierda de la tapa. Apertura 180°. Entradas canal y tubo. Suministradas con regletas de conexión Quick Connect, obturadores, puerta protegida y banda de marcaje (protegida en versiones PES y TES). Grado de protección, según IEC60529: IP30 sin puerta, IP40 con puerta. IK07. Aislamiento clase II. Color blanco RAL 9010. Para aparamenta hasta 63A. Tensión aislamiento: 400 V~. Tapa fijada con tornillos 90°. Prueba de hilo incandescente 650°C según UNE 60692-2-1. Conforme a la norma UNE EN 61439-3 y con Certificado de AENOR. Toda la serie es conforme a la directiva RoHS .

Características técnicas

Arquitectura

Montaje	En superficie
---------	---------------

Funciones

With a pipe-in lead	Sí
---------------------	----

Configuración

Número de módulos	36
-------------------	----

Principales características eléctricas

Tensión nominal	400V
-----------------	------

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	63 A
----------------------------	------

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	99 mm
Profundidad interna	99 mm
Altura del producto instalado	377 mm
Anchura del producto instalado	390 mm
Ancho de las unidades de división	18

Puerta, tapa

Tipo de cerradura de la puerta	Manecilla
Índice de protección con puerta IP	40
Bloqueable por candado	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Número de cerraduras de la puerta	0
Transparent cover or door	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no

Materiales, acabados, colores

Color	blanco
Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Material	Material plástico
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
------------------------	--

Equipo

Número de filas de la caja	2
Número de tramos a lo ancho	1

Número de llaves	1
Número de perfiles DIN	2
Accesoriable	Sí
Number of openings for flange plates	0
Extension possible	Sí
Earthing terminal block	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Neutral terminal block	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Signal passing door	Sí
Normas	
Prueba del hilo incandescente	650 °C
Directiva europea WEEE	no afectado
Seguridad	
Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP40
Clase de protección	Clase II
Sin halógenos	Sí
Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	-25...40 °C