



VS412PE

**Caja de superficie golf serie VS, 4 filas, 48M, puerta opaca blanca y regleta**

Caja de superficie golf serie VS, 4 filas, 48M, puerta opaca blanca y regleta Base y tapa en material aislante autoextinguible. Puerta opaca en poliestireno fijable a derecha o izquierda de la tapa. Apertura 180°. Entradas canal y tubo. Suministradas con regletas de conexión . Obturadores, puerta protegida y banda de marcaje (protegida en versiones PES y TES). Grado de protección, según IEC60529: IP30 sin puerta, IP40 con puerta. IK07. Aislamiento clase II. Color blanco RAL 9010. Para aparamenta hasta 63A. Tensión aislamiento: 400 V~. Tapa fijada con tornillos 90°. Prueba de hilo incandescente 650°C según UNE 60692-2-1. Conforme a la norma UNE EN 61439-3 y con Certificado de AENOR. Toda la serie es conforme a la directiva RoHS .

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Montaje	En superficie
---------	---------------

**Funciones**

With a pipe-in lead	Sí
---------------------	----

**Configuración**

Número de módulos	48
-------------------	----

**Principales características eléctricas**

Tensión nominal	400V
-----------------	------

**Corriente eléctrica**

Corriente asignada nominal	63 A
----------------------------	------

**Dimensiones**

Profundidad del producto instalado	99 mm
Profundidad interna	99 mm
Altura del producto instalado	647 mm
Anchura del producto instalado	282 mm
Ancho de las unidades de división	12

**Puerta, tapa**

Tipo de cerradura de la puerta	Manecilla
Índice de protección con puerta IP	40
Bloqueable por candado	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Número de cerraduras de la puerta	0
Transparent cover or door	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no

**Materiales, acabados, colores**

Color	blanco
Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Material	Material plástico
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado

**Instalación, montaje**

Adaptado a uso interno	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
------------------------	--

**Equipo**

Número de filas de la caja	4
Número de tramos a lo ancho	1

Número de llaves	1
Número de perfiles DIN	4
Accesoriable	Sí
Number of openings for flange plates	0
Extension possible	Sí
Earthing terminal block	Sí
Neutral terminal block	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Signal passing door	Sí
<b>Normas</b>	
Prueba del hilo incandescente	650 °C
Directiva europea WEEE	no afectado
<b>Seguridad</b>	
Índice de protección contra choques mecánicos, IK	IK07
Índice de protección IP	IP40
Clase de protección	Clase II
Sin halógenos	Sí
<b>Condiciones de uso</b>	
Temperatura de funcionamiento	-25...40 °C