



WNC001

Conmutador superficie, gris

Conmutador montaje en superficie, serie Cubyko de hager. Monobloc. 10 A, 250V c.a. gris, RAL 7011. Estanco, IP55.De acuerdo con EN 60669-1

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de mando	Interruptor
Tipo de organo de control	tecla simple
Número de pulsadores	1
Montaje	Atornillado

Mandos e indicadores

Piloto luminoso	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Pulsadores	No

Principales características eléctricas

Tensión nominal	250V
Frecuencia asignada	50/60 Hz

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	10 AX
----------------------------	-------

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	64 mm
Altura del producto instalado	75 mm
Dimensiones(H A P)	76x76x61
Anchura del producto instalado	75 mm

Capacidad

Número de módulos para mecanismos	2
-----------------------------------	---

Materiales, acabados, colores

Color	gris completo
Color RAL	RAL 7011 - Gris hierro
Material	Mezcla de materiales

Instalación, montaje

Tipo de montaje	en superficie
-----------------	---------------

Conexión

Sección de conexión en cable rígido	mini 2x1 mm ² - max 2x2,5 mm ²
Tipo de contacto	2 vías
Tipo de conexión	Quickconnect

Equipo

Heating switch	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
----------------	--

Normas

Certificados	EN 60669-1
--------------	------------

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP55
Ensayo del hilo incandescente	EN 60-695-2
Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	-15...30 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-50...50 °C
Identificación	
Serie	cubyko
Composición	mecnaismo completo con placa
Pictogramas	
Symbole WA	INSTALLATEUR.JPG