



WNC020

### Pulsador NA, gris

Pulsador montaje en superficie, serie Cubyko de hager, NC, Monobloc.10 A, 250V c.a. gris, RAL 7011. Estanco, IP55.De acuerdo con EN 60669-1

### Características técnicas

#### Arquitectura

Tipo de organo de control	Pulsador
Montaje	Atornillado

#### Mandos e indicadores

Piloto luminoso	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-----------------	--

#### Principales características eléctricas

Tensión nominal	250V
Frecuencia asignada	50/60 Hz

#### Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	10 A
----------------------------	------

#### Dimensiones

Profundidad del producto instalado	64 mm
Altura del producto instalado	75 mm
Dimensiones(H A P)	76x76x67
Anchura del producto instalado	75 mm

#### Materiales, acabados, colores

Color	gris completo
Color RAL	RAL 7011 - Gris hierro
Material	Polipropileno
Tipo de tratamiento de la superficie	Lacado mate

#### Instalación, montaje

Tipo de montaje	en superficie
-----------------	---------------

#### Conexión

Sección de conexión en cable rígido	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - max 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Tipo de conexión	Quickconnect

#### Equipo

Heating switch	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
----------------	--

#### Normas

Certificados	EN 60669-1
--------------	------------

#### Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP55

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15...30 °C
-------------------------------	-------------

Temperatura de almacenamiento/transporte -50...50 °C

---

**Identificación**

---

Serie cubyko

---

Composición mecanismo completo con placa