



WNC161



### Toma Schuko, completa superficie, gris

Toma Schuko completa, 16 A, 250V c.a., serie Cubyko de hager. Estanca, IP55. Montaje de superficie, monobloc, gris, RAL 7011. Certificado AENOR de acuerdo con UNE EN 20315-1-1,2

### Características técnicas

#### Arquitectura

Tipo de polos	SCHUKO
Montaje	Atornillado

#### Funciones

Protección diferencial integrada	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Borne de conexiones centralizadas	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Con iluminación para orientación	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Protección contra las sobretensiones	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no

#### Configuración

Número de módulos	2
-------------------	---

#### Compatibilidad

IFTTT support available	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-------------------------	------------------------------------------

#### Mandos e indicadores

Piloto luminoso	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-----------------	------------------------------------------

#### Conectividad

Con toma de carga USB	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-----------------------	------------------------------------------

#### Principales características eléctricas

Tensión nominal	250V
Tensión nominal	250 V
Frecuencia asignada	50/60 Hz

#### Corriente eléctrica

Corriente de fuga nominal	0 mA
Corriente asignada nominal	16 A

#### Dimensiones

Profundidad	63 mm
Profundidad del producto instalado	22,8 mm
Altura del producto instalado	76 mm
Longitud en mm	45 mm
Dimensiones(H A P)	76x76x104
Anchura del producto instalado	45 mm
Altura	76 mm
Ancho	76 mm

#### Capacidad

Número de módulos para mecanismos	2
Número de módulos	0

<b>Puerta, tapa</b>	
Bloqueable por candado	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
<b>Alimentación</b>	
Alimentación especial	Suministro sin corriente especial
<b>Materiales, acabados, colores</b>	
Color	gris completo
Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Material	Policarbonato (PC)
Material quality	Termoplástico
Superficie	mate
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado
Transparente	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Metallic colour	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
<b>Instalación, montaje</b>	
Tipo de montaje	Tornillos
Tipo de montaje	en superficie
<b>Conexión</b>	
Sección de conexión en cable rígido	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - max 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Número de fases accesibles	1
Tipo de conexión	Quickconnect
<b>Accesorios incluidos</b>	
Con fusible fin	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
<b>Equipo</b>	
Número de unidades	2
Número de tomas comandadas	0
Conmutador ON/OFF	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
With transparent product label holder	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
<b>Normas</b>	
Certificados	NFC 61314
<b>Seguridad</b>	
Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP55
Sin halógenos	Sí
Protección	Protección contra el contacto accidental elevada
<b>Condiciones de uso</b>	
Temperatura de funcionamiento	-15...30 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-50...50 °C
Aislado	Sí
<b>Identificación</b>	
Serie	cubyko
Versión	F