



WNC164

Toma Schuko, doble, horizontal, gris

Toma Schuko doble horizontal, 16 A, 250V c.a.,serie Cubyko de hager. Estanca, IP55. Montaje en superficie, monobloc, gris RAL 7011. Certificado AENOR de acuerdo con UNE EN 20315-1-1,2

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de polos	SCHUKO
Montaje	Atornillado

Funciones

Protección diferencial integrada	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Borne de conexiones centralizadas	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Con iluminación para orientación	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Protección contra las sobretensiones	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no

Configuración

Número de módulos	2
-------------------	---

Compatibilidad

IFTTT support available	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-------------------------	--

Mandos e indicadores

Piloto luminoso	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-----------------	--

Conectividad

Con toma de carga USB	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-----------------------	--

Principales características eléctricas

Tensión nominal	250V
Tensión nominal	250 V
Frecuencia asignada	50/60 Hz

Corriente eléctrica

Corriente de fuga nominal	0 mA
Corriente asignada nominal	16 A

Dimensiones

Profundidad	64 mm
Profundidad del producto instalado	22,8 mm
Altura del producto instalado	76 mm
Dimensiones(H A P)	76x76x110
Anchura del producto instalado	147 mm
Altura	76 mm
Ancho	147 mm

Capacidad

Número de módulos	0
-------------------	---

Puerta, tapa

Bloqueable por candado	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
------------------------	--

Alimentación	
Alimentación especial	Suministro sin corriente especial
Materiales, acabados, colores	
Color	gris completo
Color RAL	RAL 7011 - Gris hierro
Material	Termoplástico
Material quality	Termoplástico
Superficie	mate
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado
Transparente	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Metallic colour	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Instalación, montaje	
Tipo de montaje	Tornillos
Tipo de montaje	en superficie
Conexión	
Sección de conexión en cable rígido	mini 2x1 mm ² - max 2x2,5 mm ²
Número de fases accesibles	1
Tipo de conexión	Quickconnect
Accesorios incluidos	
Con fusible fin	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Equipo	
Número de unidades	2
Número de tomas comandadas	0
Conmutador ON/OFF	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Normas	
Certificados	NFC 61314
Seguridad	
Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP55
Sin halógenos	Sí
Protección	Protección contra el contacto accidental elevada
Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	-15...30 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-50...50 °C
Aislado	Sí
Identificación	
Serie	cubyko
Versión	F