



WNE040

Conmutador doble, empotrar, gris

Conmutador doble, empotrar, serie Cubyko de hager. Monobloc. 10 A, 250V c.a. gris, RAL 7011. Estanco, IP55. De acuerdo con EN 60669-1

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de mando	Interruptor
Tipo de organo de control	tecla doble
Montaje	Atornillado

Mandos e indicadores

Piloto luminoso	como un accesorio
Pulsadores	No

Principales características eléctricas

Tensión nominal	250V
Frecuencia asignada	50/60 Hz

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	10 AX
----------------------------	-------

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	40 mm
Altura del producto instalado	75 mm
Dimensiones(H A P)	83X83X38
Anchura del producto instalado	75 mm

Capacidad

Número de módulos para mecanismos	2
-----------------------------------	---

Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 7011 - Gris hierro
Material	Polipropileno
Tipo de tratamiento de la superficie	Lacado mate

Instalación, montaje

Tipo de montaje	empotrado
-----------------	-----------

Conexión

Sección de conexión en cable rígido	mini 2x1 mm ² - max 2x2,5 mm ²
Tipo de contacto	2 vías
Tipo de conexión	Quickconnect

Equipo

Heating switch	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
----------------	------------------------------------------

Normas

Certificados	EN 60669-1
--------------	------------

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP55
Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	-15...30 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-50...50 °C
Identificación	
Serie	cubyko
Composición	mecanismo con embellecedor
Pictogramas	
Symbole WA	INSTALLATEUR.JPG