



WNE161B



Toma Schuko, empotrar, blanco

Toma Schuko, 16 A, 250V c.a., serie Cubyko de hager. Estanca, IP55. Montaje de empotrar, monobloc, blanco, RAL 9001. Con obturadores. Certificado AENOR de acuerdo con UNE EN 20315-1-1,2

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de polos	SCHUKO
Montaje	Atornillado

Funciones

Protección diferencial integrada	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
----------------------------------	--

Configuración

Número de módulos	1
-------------------	---

Compatibilidad

IFTTT support available	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-------------------------	--

Mandos e indicadores

Piloto luminoso	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-----------------	--

Conectividad

Con toma de carga USB	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-----------------------	--

Principales características eléctricas

Tensión nominal	250V
Tensión nominal	250 V
Frecuencia asignada	50/60 Hz

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	16 A
----------------------------	------

Dimensiones

Profundidad	37 mm
Profundidad de montaje cajas empotrables	40 mm
Profundidad del producto instalado	22,8 mm
Altura del producto instalado	44,9 mm
Dimensiones(H A P)	83X83X53
Anchura del producto instalado	44,9 mm
Altura	44,9 mm
Ancho	44,9 mm

Capacidad

Número de módulos para mecanismos	2
Número de módulos	0

Puerta, tapa

Bloqueable por candado	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
------------------------	--

Alimentación

Alimentación especial	Suministro sin corriente especial
Materiales, acabados, colores	
Color	blanco
Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Material	Policarbonato (PC)
Material quality	Termoplástico
Superficie	mate
Metallic colour	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Instalación, montaje	
Tipo de montaje	Tornillos
Tipo de montaje	empotrado
Conexión	
Sección de conexión en cable rígido	mini 2x1 mm ² - max 2x2,5 mm ²
Número de fases accesibles	1
Tipo de conexión	Quickconnect
Equipo	
Número de unidades	1
Conmutador ON/OFF	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
With transparent product label holder	catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Normas	
Certificados	NFC 61314
Seguridad	
Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP55
Ensayo del hilo incandescente	EN 60-695-2
Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	-15...30 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-50...50 °C
Aislado	Sí
Identificación	
Serie	cubyko
Versión	F