

QUILOSA BRICOFIX Cemento Rápido

Cemento de fraguado rápido para reparar fisuras y grietas. Ideal para realizar trabajos de emergencia debido a su alta resistencia inicial.

VENTAJAS

- Producto de rápido fraguado con alta resistencia inicial e impermeable.

USOS PREVISTOS

- Montaje rápido de tabiquería.
- Reparación de grietas y hendiduras.
- Montaje de ladrillo visto.
- Unión y posicionamiento de tuberías.
- Montajes rápidos de pequeña envergadura.
- Trabajos en el mar. Barreras antihumedad y enlucidos impermeables.
- Anclajes de alta resistencia: empotramientos y fijaciones sometidos a un esfuerzo inmediato. Cantos y relleno de grietas.
- Obstrucción de vías de agua y desagües de agua corriente. Trabajos de urgencia o provisionales.
- Molduras decorativas y reparación de suelos de hormigón.

DATOS TÉCNICOS

| Aspecto | Valor |
|---------------------------------------|-------|
| Polvo | + |
| Color | Valor |
| Gris | + |
| No curado | Valor |
| Vida media de la pasta [min] | 3-4 |
| Curado, (4 semanas a 23°C y 55% H.R.) | Valor |
| Tiempo de curado completo [h] | 24-48 |

1/4

SELENA IBERIA, SLU

Marie Curie, nº19, planta 6,1.
28521 Rivas, Madrid-España
ES: +34 900 92 32 95

R. Calouste Gulbenkian, nº52, 7º, E4
4050 - 144 Porto - Portugal
PT: +351 800 919 552

info@quilosa.com
www.quilosa.com

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de la aplicación, leer las instrucciones de seguridad de la hoja de datos de seguridad.

Preparación de la superficie

- Preparar la superficie limpiándola de polvo y otros restos de suciedad.

Preparación del producto

- En un recipiente adecuado, mezclar 1 parte de agua por cada 2 partes de producto.
- Mezclar hasta obtener una pasta homogénea sin grumos.
- Evitar el exceso de agua.
- El cemento rápido tiene un tiempo de vida muy corto, de 3 a 4 minutos.
- No remezclar una vez iniciado el fraguado (pérdida considerable de resistencia).

Aplicación

- Aplicar el producto con una llana.

Trabajos después de completar la aplicación

- Una vez finalizado el trabajo, limpiar las herramientas con agua.

Notas / limitaciones

- No se recomienda utilizar el producto a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.

NOTAS / LIMITACIONES

La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes. Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica.

TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco.

Almacenar en su envase original cerrado.

Duración: 3 años.

DATOS DEL CATÁLOGO

| Capacidad nominal / talla / tamaño | Color | Número de piezas por paquete colectivo | Número de catálogo | Índice | Código EAN |
|------------------------------------|-------|--|-------------------------------|----------|---------------|
| 1,3 kg | N/A | 10 | QSA-QSETCEM1-QU-49-kg-1.3-000 | 10043876 | 8411729881955 |
| 1,3 kg | N/A | 10 | QSA-QSETCEM1-QU-49-kg-1.3-000 | 10048213 | 8411729003975 |



ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua abundante y acudir a un médico.

Usar gafas de protección.

Para más información solicite la hoja de seguridad del producto.

4/4

Update date: 07.06.2023

SELENA IBERIA, SLU

Marie Curie, nº19, planta 6,1.
28521 Rivas, Madrid-España
ES: +34 900 92 32 95

R. Calouste Gulbenkian, nº52, 7º, E4
4050 - 144 Porto - Portugal
PT: +351 800 919 552

info@quilosa.com
www.quilosa.com

