



# ACEITE DE LINAZA con secante

## CARACTERÍSTICAS:

- Aceite de Linaza crudo rectificado con secantes de nueva generación (sin plomo).
- Idóneo para la protección, nutrición y embellecimiento de maderas, terrazo, obra vista etc.
- Diluyente-protector para pinturas al óleo y minios.

## USOS:

- Exterior- Interior.
- Madera, terrazos, ladrillos, tejas etc.
- Incoloro.
- Brillante.

## PROPIEDADES:

Líquido protector y nutritivo, para la conservación y el mantenimiento de maderas en interiores y exteriores:

- Incoloro
- Brillante
- Transparente
- Buen poder de relleno
- Fácil aplicación
- Excelente brochabilidad
- Secado rápido
- Elástico
- Muy buena resistencia a la intemperie.
- Vehículo:  
Aceite de Linaza refinado con secantes.
- Secado:  
Aire
- Tiempo de secado:  
Aplicar siempre capas finas.  
6 a 8 horas aprox. pudiendo haber variaciones motivadas por las condiciones atmosféricas.
- Intervalo de Repintado:

Para aplicar **segundas capas** aconsejamos se deje secar un mínimo de 24 a 48 horas. Es conveniente lijar ligeramente entre capa y capa para conseguir una mejor adherencia y un perfecto acabado.

### - Viscosidad de suministro a 20° C.

50 +/- 5 segundos (Copa Ford nº 2)

### - Densidad de suministro a 20° C:

0,900 +/- 5 Kg./Litro

- Sólidos

80 + / - 2 %

**APLICACIÓN:**

AGITAR ANTES DE USAR. Así desarareceran posibles “frases” o mucílago.

El **Aceite de Linaza con secantes** viene preparado listo al uso. **Aplicar siempre en capas finas.**

**En maderas nuevas** .- Limpiar, libre de grasas y lijar la superficie. Eliminar el polvo.

Aplicar una primera capa/mano, de Aceite de Linaza con secantes, diluido con un 15 – 25 % de Aguarrás Puro o LimónRRAS. Dejar secar de 24 a 48 horas. Lijar y aplicar dos manos sin diluir, con un intervalo de 24 a 48 horas entre capa y capa.

**En maderas ya barnizadas y/o pintadas.**- Eliminar completamente los barnices o pinturas viejas con QUITAPINTURAS DIPISTOL. Limpiar con disolvente. Lijar. Proceder como en maderas nuevas. También idóneo para tejas y terrazo.

**ATENCIÓN:**

Aplicar capas delgadas y en el sentido de las vetas de la madera. No aplicar en días muy húmedos o a temperatura inferior a 5°. La madera no debe contener una humedad superior al 16 %. Evítese barnizar a pleno sol. La apariencia del producto puede variar de amarillento a ambarino oscuro.

**LOGÍSTICA:**

<u>Formato</u>	<u>Unidades caja</u>	<u>Cajas por pallet</u>	<u>Código producto</u>	<u>Código EAN</u>
750 ml	6	120	10630115	8421058500007
5 lts	4	28	10630104	8421058500014
25 lts	1	24	10630105	