



## ESMALTE SINTÉTICO TITANLUX

Interior - Exterior. Brillante y Mate.

Código artículo: S01



### Descripción

Esmalte sintético de alta calidad y extraordinario brillo con excelente resistencia a la intemperie, al rayado, a las grasas, al agua y a los detergentes. Resiste temperaturas de hasta 90°C sin deteriorarse.

### Campos de aplicación

Para trabajos de decoración, bricolaje y manualidades sobre madera, metal, cartón, papel, piedra, vidrio, porcelana y algunos plásticos.

### Datos técnicos

**Naturaleza:** Alquídica uretanada

**Color:** Blanco, negro y gama colores

**Rendimiento:** Envase 200 ml: 0,2 - 0,4 m<sup>2</sup>, Envase 400 ml: 0,4 - 0,8 m<sup>2</sup>

**Secado a 23°C 60 % HR:** 3 - 4 horas

**Repintado a 23°C 60% HR:** Hasta las 2 horas ó a partir de 24 horas

**Condiciones de aplicación, HR<80%:** +10 °C - +30 °C

**Presentación:** 200 ml y 400 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

### Modo de empleo

**Recomendaciones generales:** Agitar enérgicamente el spray durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas libres de óxido y grasas.

Aplicar en capas finas y cruzadas, desde una distancia de 25 a 30 cm. Aplicando dos capas finas, antes que una de gruesa, se conseguirá una mejor protección y un acabado más homogéneo.

Proteger las superficies que no deban ser pintadas. Hacer pulverizado de prueba en una zona no visible.

**Superficies no preparadas:** Aplicar una o dos capas de **Imprimación Antioxidante Spray** o **Imprimación Multiusos Spray**, según necesidad. Acabar con una o dos capas de **Esmalte Sintético**. Para una excelente resistencia a la intemperie se recomienda aplicar 3 capas del **Esmalte Sintético Titanlux Spray**.

**Mantenimiento superficies ya pintadas en buen estado:** Será necesario limpiar de polvo, grasa o suciedad y a continuación aplicar directamente **Esmalte Sintético Titanlux Spray**.

**Mantenimiento superficies ya pintadas en mal estado:** Eliminar todos los materiales que no estén bien adheridos, homogeneizar la superficie mediante lijado y una vez limpia, sin óxido y seca, proceder como en superficies no preparadas.

### Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización 06/2013

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**

Pol. Ind. Pratense, c/114, 21-23  
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) T. 934 797 494  
[www.titanlux.es](http://www.titanlux.es)

